

Titebond® Interior / Exterior Construction Adhesive

Franklin International

Titebond Interior/Exterior Construction Adhesive là loại keo xây dựng đa năng rất thích hợp cho việc dán ghép gỗ, tấm panel, tấm thạch cao, gạch ceramic, kim loại, các panel có mút cách nhiệt và vành cạnh cửa thau, chậu nhựa. Sản phẩm cũng rất hiệu quả khi dùng để lắp đặt mút cách nhiệt và các tấm ghép panel lên hầu hết các vật liệu xây dựng.

Titebond Interior/Exterior có khả năng kháng nước tuyệt hảo và hoạt động rất tốt ở môi trường nhiệt độ thấp. Sản phẩm có thời gian thi công cho phép đủ lớn (30 phút) để lắp ghép chính xác các bề mặt vật liệu.

Sản phẩm đạt và vượt tiêu chuẩn ASTM C557

Đóng gói: dạng ống 10 oz.



TÍNH CHẤT VẬT LÝ (TIÊU BIỂU)

Thành phần hóa học: Synthetic elastomeric polymer

Dạng thể: chất mastic có độ nhớt trung bình

Màu: nâu nhạt

Tỷ lệ % chất rắn: 72%

Độ nhớt: 150,000 cps

Độ bay hơi (VOC): 330 g/L

Trọng lượng/ Gallon: 9.35 lbs.

Nhiệt độ cháy thấp nhất: < 0°F (-18°C)

Độ ổn định khi đông đá/ rã đông: Không đông đá

Tồn trữ: 18 tháng khi chứa trong ống đầy kín ở 75°F

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nhiệt độ thi công: từ 0°F (-18°C) đến 100°F (38°C)

Nhiệt độ sử dụng: -20°F đến 120°F.

Phương pháp thi công: Cắt xéo đầu vòi theo kích thước phù hợp / Chọc thủng miệng ống keo / Lắp ống keo vào súng bắn keo / Dùng tay bóp cò súng bơm keo lên bề mặt vật liệu cần dán.

Độ phủ (tối đa): Bảng dưới đây mô tả chiều dài đường keo bơm ra tùy thuộc vào bề rộng của đường keo dán

Kích cỡ đóng gói Vệt keo rộng 1/8" Vệt keo rộng 1/4" Vệt keo rộng 3/8"

Ống 10 oz.	129 ft.	32 ft.	14 ft.
Ống 29 oz	355 ft.	89 ft.	39 ft.

Thời gian thi công cho phép: Khoảng 30-45 phút đối với đường keo rộng 1/4"

Chuẩn bị bề mặt thi công: Các bề mặt dán ghép cần phải được làm sạch, không dính dầu, mỡ, nước, các tạp chất khác có thể ảnh hưởng đến khả năng kết dính. Trét keo Titebond Interior/Exterior lên CHỈ một bề mặt cần dán. Bơm keo xung quanh bề mặt vật liệu và các đường trung tâm cách nhau khoảng 15", hay bơm keo theo các đường ô vuông để bảo đảm độ kết dính cao nhất. Kẹp giữ hay đóng đinh tạm thời để tăng cường độ tiếp xúc đến khi keo khô hoàn toàn. Nên để mỗi ghép keo khô qua đêm để keo đạt độ chịu lực cao nhất

Làm sạch: Dùng dao trét cạo bỏ phần keo thừa / Dùng cồn gốc dầu khoáng hay dung môi tương đương để lau sạch keo thừa / Khi sử dụng dung môi, cần theo đúng chỉ dẫn an toàn của nhà cung cấp dung môi. **Lưu ý:** Cần thử nghiệm dung môi trước ở bề mặt vật liệu ngoài khu vực thi công để bảo đảm dung môi không ăn mòn hay làm bay màu vật liệu

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Hoạt động rất tốt trong môi trường nhiệt độ thấp

- Thích hợp để dán ghép gỗ, tấm panel, mút urethane, polystyrene, tấm thạch cao, kim loại, bê tông, tấm bột gỗ ép (HDF, MDF), vành cạnh chung quanh thau, chậu nhựa và các vật liệu xây dựng khác

- Đáp ứng và vượt các yêu cầu về khả năng hoạt động theo tiêu chuẩn ASTM C557

GIỚI HẠN

Không sử dụng Titebond Interior/Exterior Construction Adhesive ở những khu vực ngập nước thường xuyên. Không dùng cho mút Polystyrene nếu nhiệt độ sử dụng từ 90°F trở lên. Không nên dùng dán giấy dán tường. Không nên dùng cho sàn lót (sàn nền) dùng ván ép. Nên dùng keo Titebond Heavy Duty hay Titebond All Weather subfloor cho sàn lót (sàn nền)

AN TOÀN VÀ PHÒNG NGỪA BẢO VỆ SỨC KHỎE

NGUY HIỂM: RẤT DỄ CHÁY. Có chứa hexane. Để sản phẩm tránh xa nguồn nhiệt, lửa ngọn hay tia lửa. Chỉ sử dụng sản phẩm ở những nơi thông thoáng. Tránh hít mùi sản phẩm. Không được nuốt sản phẩm. Nếu lỡ để keo dính vào mắt, rửa mắt bằng nước sạch khoảng 15 phút và gọi Bác sĩ ngay. Nếu lỡ nuốt phải keo, đừng nôn ra mà nên đi khám Bác sĩ ngay. Sau khi sử dụng keo, rửa tay hay vùng da tiếp xúc với keo thật kỹ bằng xà phòng và nước. Nếu vẫn còn khó chịu hãy đi khám Bác sĩ. Cần thông tin chi tiết, xin vui lòng xem tài liệu kỹ thuật về an toàn sản phẩm.

ĐỂ SẢN PHẨM XA TẦM TAY TRẺ EM

LƯU Ý QUAN TRỌNG: các tiền cứ của chúng tôi cho việc sử dụng sản phẩm này căn cứ vào các thử nghiệm được đánh giá là đáng tin cậy. Do việc sử dụng sản phẩm này nằm ngoài sự kiểm soát của nhà sản xuất, nên sẽ không có bảo đảm hay bảo hành, cụ thể hay ngầm hiểu, cho việc sử dụng sản phẩm hay các tác dụng xấu sinh ra do việc sử dụng, thao tác, tồn trữ sản phẩm hay hậu quả sinh ra từ đó cho dù có căn cứ vào các chỉ dẫn hay được cho là theo đúng các chỉ dẫn trên. Do vậy, nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về các khiếu nại như trên. Ngoài ra, các thông tin chỉ dẫn trên đây không nên xem là các hướng dẫn sử dụng bất kỳ sản phẩm nào đi ngược lại qui định của luật pháp / qui định sáng chế hiện hành có liên quan đến sản phẩm hay cách sử dụng

Yêu cầu thông tin đầy đủ về sản phẩm, xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TM – DV TÂN NAM ĐÔ

14 Trần Thiện Chánh, Quận 10, TPHCM – Tel: (84.8) 38622 968 – Fax: (84.8) 38622 969 – Email: info@tndcompany.com